

溶接機



形式	定格電流	入力電圧	周波数	定格入力		電力電流 範囲	使用率	最高無負 荷電圧	定格 負荷電圧
	A	V	Hz	kVA	kW	A	%	V	V
KRA-300	300	200	50 (60)	24	13	50~300	40	80	35

()内は60Hz用の場合です。

形式	寸 法 (mm)			重量 (kg)
	幅	奥行	高さ	
KRA-300	405	580	640	110(105)

()内は60Hz用の場合です。

定格 二次電流	使用可能 溶接棒	入 力				使用率 %
		kVA	kW	力率	電流 (A)	
300A	Φ2.6~6.0	25(19)	13	0.52(0.68)	125(95)	40

※下表は標準溶接機を使用した場合で溶接機の性能により大幅に左右されることがあるのでご注意下さい。

形式		60kVA		90kVA		150kVA		210kVA		350kVA		400kVA		600kVA		750kVA		
周波数(Hz)		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
容量	kVA	50	60	75	90	125	150	185	210	300	350	350	400	550	600	650	750	
	kW	36	44	60	72	100	120	148	168	240	280	280	320	440	480	520	600	
低力率形(コンデンサ-無)		300A	2	2	3	3	6	7	10	10	17	18	18	21	28	31	35	39
高力率形(コンデンサ-付)		300A	2	3	4	4	8	9	10	13	18	19	19	22	33	36	40	45