

ハンマーグラブ



口径	メーカー	型式	シェル径(mm)	全長(mm)	容量(l)	重量(kg)	使用ワイヤーロープ
φ800	三和機工	SKN-8	660	3,142	0.03	1,400	IWRC6×P・WS(31) 18mm×11M
φ1000	三和機工	SKN-10	816	3,615	0.10	1,950	IWRC6×P・WS(31) 18mm×11M
	三喜工業	兼用タイプ	890	3,550	-	3,080	IWRC6×P・WS(31) 22mm×10M
	三菱重工業	GS-13	850	2,860	0.10	1,550	IWRC6×P・WS(31) 20mm×9M
	加藤製作所	KG10S	850	3,250	0.16	1,850	IWRC6×P・WS(31) 18mm×10M
φ1100	三喜工業	兼用タイプ	990	3,550	-	3,080	IWRC6×P・WS(31) 22mm×10M
φ1200	三和機工	SKN-12	1,026	3,737	0.21	2,200	IWRC6×P・WS(31) 18mm×11M
	三喜工業	兼用タイプ	1,090	3,300	-	2,850	IWRC6×P・WS(31) 22mm×8M
	三菱重工業	GS-13	1,050	2,960	0.14	1,750	IWRC6×P・WS(31) 20mm×9M
	加藤製作所	KG12S	1,050	3,450	0.26	2,150	IWRC6×P・WS(31) 18mm×10M
φ1300	三和機工	SKN-13	1,140	3,956	0.28	2,400	IWRC6×P・WS(31) 18mm×11M
	三喜工業	兼用タイプ	1,190	3,300	-	2,850	IWRC6×P・WS(31) 22mm×8M
	三菱重工業	GS-13	1,150	3,010	0.16	1,850	IWRC6×P・WS(31) 20mm×9M
φ1500	三和機工	SKD-15 ※消音クラウン有	1,340	3,992	0.38	4,050	IWRC6×FI (29) 24mm×12M
	三喜工業	兼用タイプ ※消音クラウン有	1,390	3,900	-	4,420	IWRC6×FI (29) 24mm×10M
	三菱重工業	GU-15 ※消音クラウン有	1,340	3,543	0.37	3,390	IWRC6×P・WS(31) 22mm×11M
	三菱重工業	GS-20	1,340	3,655	0.24	3,350	IWRC6×P・WS(31) 22mm×12M
	加藤製作所	KG15S ※消音クラウン有	1,350	3,650	0.44	3,200	IWRC 6×FI(29) 24mm×11M
φ1600	三喜工業	兼用タイプ	1,490	3,900	-	4,420	IWRC6×FI (29) 24mm×10M
φ1800	三和機工	SKD-18 ※消音クラウン有	1,640	4,116	0.68	4,750	IWRC6×FI (29) 24mm×12M
	三喜工業	兼用タイプ	1,690	4,050	-	5,500	IWRC6×FI (29) 24mm×10M
	三菱重工業	GS-20	1,610	3,755	0.29	3,750	IWRC6×P・WS(31) 22mm×12M
φ2000	三和機工	SKD-20 ※消音クラウン有	1,840	4,163	0.96	4,850	IWRC6×FI (29) 24mm×12M
	三喜工業	兼用タイプ	1,790	4,050	-	5,500	IWRC6×FI (29) 24mm×10M
	三菱重工業	GS-20	1,800	3,855	0.40	3,950	IWRC6×WS(31) 22mm×12M
φ2300	三喜工業	兼用タイプ ※消音クラウン有	2,180	4,850	-	9,750	IWRC6×FI (29) 32mm×13M
φ2500	三和機工	SKS-25Ⅱ	2,300	5,007	1.75	7,960	IWRC6×FI (29) 32mm×18M
	三和機工	SKG-25S ※消音クラウン有	2,300	5,215	1.60	10,800	IWRC6×WS(31) 32mm×17M
	三喜工業	兼用タイプ ※消音クラウン有	2,360	4,850	-	9,750	IWRC6×FI (29) 32mm×13M